



THAI PETROLEUM & TRADING CO.,LTD.

9-10th Floor, TP & T Tower 1, Soi Vibhavadee-Rangsit 19
Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel. (662) 936-1840-48 Fax. (662) 936-1861
<http://www.thaipet.com> Email : sales@thaiper.com

STATES DIESEL TURBO SILVER

■ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

STATES DIESEL TURBO SILVER สูดยอดน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินทำงานหนัก ถูกออกแบบเฉพาะเพื่อใช้ในสภาวะงานหนักทั้งรถยนต์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม

เนื่องจากการออกแบบเครื่องยนต์ในปัจจุบันมีแนวโน้มในการเกิดเขม่าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงมากขึ้น ซึ่งมีโอกาสปนเปื้อนเข้าไปยังห้องเครื่องทำให้เกิดการเสียหายได้ **STATES DIESEL TURBO SILVER** มีสารกระจายเขม่า ซึ่งป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของเขม่า และชะล้างออกจากห้องเครื่อง ส่งผลให้เครื่องยนต์ ระบายออกสูบ รวมถึงตัวกรองมีอายุการใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีสารปรับสภาพกรดต่าง เพื่อทำการปรับสภาพกรดที่เกิดจากการเผาไหม้ให้เป็นกลางเพื่อลดปัญหาการกัดกร่อนในเครื่องยนต์

■ ลักษณะการใช้งาน

STATES DIESEL TURBO SILVER ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักใน รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถโดยสาร เครื่องจักรขนาดใหญ่ อุปกรณ์การทำเหมืองแร่ การก่อสร้าง และเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆ สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่ต้องการน้ำมันเครื่องเกรดคุณภาพ CF-4/SG เกรดความหนืด SAE 15W-40 และ 20W-50

■ คุณสมบัติพิเศษ

- ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน และดีเซลที่ติดตั้งระบบเทอร์โบชาร์จ
- ลดการเกิดคราบดำ และการสึกหรอของแหวนและกระบอกสูบ
- ช่วยสลายกรดที่เกิดจากกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิงจึงทำให้สามารถลดการกัดกร่อนในเครื่องยนต์ลงได้
- ผ่านมาตรฐาน API CF-4/SG
- ผ่านมาตรฐาน API CF-4, CE/SG

คุณสมบัติจำเพาะ

STATES DIESEL TURBO SILVER

Test	METHOD	TYPICAL RESULTS	
SAE Viscosity Grade	SAE J300	15W-40	20W-50
API Service	SAE J183	CF-4/SG	CF-4/SG
Pour Point, °C	ASTM D-97	<-27	-30
Flash Point, °C	ASTM D-92	238	253
Viscosity			
@ 40 °C, cSt	ASTM D-445	97.63	172.6
@ 100 °C, cSt	ASTM D-445	13.69	19.28
Viscosity Index	ASTM D-2270	141	127
Total Base Number , mg KOH/g	ASTM D-2896	6.84	8.16

Rev. 04 Effective Date : October 1, 2020

1/1

บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด

เลขที่ 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที ชั้น 9-10 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. (02) 936-1840-48 โทรสาร. (02) 936-1861

