



# THAI PETROLEUM & TRADING CO.,LTD.

9-10<sup>th</sup> Floor, TP & T Tower 1, Soi Vibhavadee-Rangsit 19  
Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand  
Tel. (662) 936-1840-48 Fax. (662) 936-1861  
<http://www.thaipet.com> Email : [sales@thaiper.com](mailto:sales@thaiper.com)

## STATES ULTRA MP GREASE

### ■ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

**STATES ULTRA MP GREASE** เป็นจาระบีลิเทียมอเนกประสงค์ ถูกออกแบบสำหรับใช้งานในการในสภาวะการทำงานที่หลากหลาย และสามารถใช้งานในสภาวะอุณหภูมิสูงกว่า 130 °C ที่มีแรงกดกระแทกปานกลางเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังมีพื้นผิวที่ดีซึ่งเหมาะกับระบบจ่ายจาระบีเป็นอย่างยิ่ง

### ■ ลักษณะการใช้งาน

**STATES ULTRA MP GREASE** เป็นจาระบีอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับใช้งานที่มีแรงกดกระแทกปานกลาง เหมาะสำหรับใช้งานต่างๆ เช่น แบริ่งรถยนต์ รถบรรทุก มอเตอร์ไซด์ รวมถึงแปรงอุตสาหกรรม เป็นต้น

### ■ คุณสมบัติพิเศษ

- คงสภาพความนิ่มแข็งได้ดี
- มีจุดหยดสูง สามารถใช้งานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิสูง
- เหมาะสำหรับใช้งานในระบบจ่ายจาระบี
- ป้องกันการเกิดสนิม และการกัดกร่อน

### คุณสมบัติจำเพาะ

## STATES ULTRA MP GREASE

Test	METHOD	TYPICAL RESULTS
NLGI Grade		3
Thickener Type		Lithium 12-OH
Texture		Smooth
Color		Yellow
Penetration @ 25°C (Worked)	ASTM D-217	235
Penetration @ 25°C (Unworked)	ASTM D-217	230
Dropping Point, °C	ASTM D-2265	204
Water Washout, %Loss @79 °C	ASTM D-1264	0.55
Copper Strip Corrosion	ASTM D-4048	1a
Oil Separation @100 °C, %wt	JIS K 2200	2.48
Viscosity Kinematics		
@40 °C, cSt	ASTM D-445	181.4
@100 °C, cSt	ASTM D-445	17.66
Viscosity Index	ASTM D-2270	95

## บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด

เลขที่ 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที ชั้น 9-10 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. (02) 936-1840-48 โทรสาร. (02) 936-1861

